

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://nordberg.nt-rt.ru> || [ngd@nt-rt.ru](mailto:ngd@nt-rt.ru)

## Домкраты пневматические N022



19 кг

Домкрат N022 пневматический г/п 2 тонны 115-430мм

### ОПИСАНИЕ

Для эксплуатации в шиномонтажных мастерских и автосервисах, обслуживающих легковой автотранспорт. Быстрое время подъема/опускания подходит для шинных центров с большим объемом работ. Комплектуется удлинителем адаптером 80 мм Низкий подхват Моментальный подъем без физических усилий Пневмоподушка из прочной спецрезины Более надежная конструкция домкрата, без использования трущихся механизмов Внутри резиновой пневмоподушки установлены обработанные с высочайшей точностью алюминиевые втулки для жесткости Удобная прорезиненная ручка Небольшой размер и вес, занимает мало места

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление (бар)	7
Грузоподъемность максимальная (кг)	2 000
Минимальная высота подъема (мм)	115
Максимальное рабочее давление (бар)	10
Максимальная высота подъема (мм)	430
Глубина	1 310
Ширина	280
Высота	140
Вес	19